

AMBULANCE DXF

- Châssis 4x2 (option 4x4)
- Moteur à essence / Boîte automatique
- Toit surélevé et renforcé

Ambulance type fourgon avec moteur à essence V/8 d'une puissance de 324 CV. Boîte de vitesses automatique de six (06) vitesses avec refroidisseur d'huile. Le toit aérodynamique améliore la conduite à haute vitesse et par grand vent, donnant une meilleure consommation de carburant. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Type	V/8
Cylindrée	6 litres
Puissance	324 CV
Couple	505 Nm
Carburant	Essence
Boîte de vitesses	Automatique six (06) vitesses avec refroidisseur d'huile
Radiateur	Tropicalisé

Châssis

Type	Fourgon 4x2 (option 4x4)
Modèle	3500 allongé
Couleur	Au choix
Toit	Surélevé constitué d'une structure d'acier renforcée
Suspension avant	À boudins
Suspension arrière	À lames
Direction	Servo-direction
Freins	À disque et anti-blocage ABS à l'avant et à l'arrière
Pneus	Pneus radiaux toutes saisons ceinturés d'acier LT245/75R16E
Marchepied arrière	Repliable, aluminium antidérapant avec butoirs en caoutchouc
Glaces	Teintées foncées
Réservoir à carburant	117 litres

Système électrique

Alternateur	Capacité totale 290 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux	Quinze (15) feux d'urgence DEL
Lumière de scène	Cinq (05) lumières de scène
Entrée électrique extérieure	Une (01) entrée
Alarme	Alarme de recul

CABINE MÉDICALE

Cellule médicale

Longueur	3,250 mm
Largeur	1,430 mm (au plancher, à l'entrée arrière de la cabine)
Hauteur	1,900 mm

Aménagement cabine

Plancher	Vinyle de 2.5 mm antidérapant
Réseau électrique	Onduleur/Chargeur de 12 volts / 220 volts et coupe courant
Fenêtre de cloison	À l'épreuve de l'eau, de l'air et des poussières
Structure cabinet de rangement	Aluminium avec glaces coulissantes
Prise de courant	Six (06) prises de courant 220/240 V
Éclairage	Sept (07) lumières DEL
Commutateurs avec témoins	X
Téléphone d'appel conducteur	X
Système de communication lumineux	X
Banc des passagers	Un (01) banc en aluminium avec fini peinture en poudre cuite recouvert de trois (03) coussins d'une épaisseur de 50 mm de polyuréthane recouvert de vinyle
Banc accompagnateur	Un (01) banc capitaine sur base à glissières extra robuste, pivotant et autobloquant
Brancard	Roulant à niveau multiple Stryker MX-PRO
Climatisation	X
Chauffage	X

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Siège	Siège chauffeur et passager de type baquet à haut dossier avec ceintures de sécurité
Projecteur	Projecteur à main 400,000 chandelles
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques

Tableau de contrôle-conducteur

Système de communication	Lumineux et accessible de façon sécuritaire
--------------------------	---