

AMBULANCE MX164F

- Châssis 4x2 (option 4x4)
- Moteur essence / Boîte automatique
- Type modulaire

Ambulance modulaire GM pouvant être transférée sur un nouveau châssis. Moteur à essence V/8 d'une puissance de 324 CV (Ford : V/10 d'une puissance de 305 CV). Boîte de vitesses automatique de six (06) vitesses (Ford : cinq (05) vitesses) avec refroidisseur d'huile. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Type	Ford: V/10 (option GM: V/8)
Cylindrée	Ford: 6.8 litres (option GM: 6 litres)
Puissance	Ford: 305 CV (option GM: 324 CV)
Couple	Ford: 569 Nm (option GM: 505 Nm)
Carburant	Essence
Boîte de vitesses	Automatique cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile (option GM: Six (06) vitesses)
Radiateur	Tropicalisé

Châssis

Type	Fourgon tronqué 4x2 (option 4x4)
Modèle	Ford: E 450 (option GM: 3500HD)
Couleur	Au choix
Suspension avant	À boudins
Suspension arrière	À lames
Direction	Servo-direction
Freins	À disques et anti-blocage ABS à l'avant et à l'arrière
Pneus	Pneus radiaux toutes saisons ceinturés d'acier LT225/75R16
Marchepied arrière	Aluminium antidérapant avec butoirs en caoutchouc
Glaces	Teintées foncées
Réservoir à carburant	215 litres

Systeme électrique

Alternateur	Capacité totale de 290 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux	Vingt-deux (22) feux d'urgence DEL
Lumière de scène	Quatre (04) lumières de scène
Entrée électrique extérieure	Une (01) entrée
Alarme	Alarme de recul

CABINE MÉDICALE

Cellule médicale

Longueur	4,166 mm
Largeur	2,413 mm
Hauteur	1,828 mm

Aménagement cabine

Module	Entièrement en aluminium
--------	--------------------------

Plancher	19 mm (3/4") contre plaqué grade extérieur
Réseau électrique	Onduleur/Chargeur de 12 volts / 220 volts et coupe-courant
Cloison	Porte de cloison coulissante
Structure cabinet de rangement	Cavités en fibre de verre, encadrées d'extrusions d'aluminium avec éclairage
Prise de courant	Quatre (04) prises intérieures 220/240 volt
Éclairage	Huit (08) lumières DEL
Commutateurs avec témoins	X
Banc du préposé	Un (01) banc capitaine sur base à glissières extra robuste, pivotant et autobloquant, thermoformé avec ceinture de sécurité
Banc accompagnateur	Pour trois (03) passagers avec ceintures de sécurité et coussins thermoformés, banc pouvant accommoder une chaise brancard (tel que FW 107C ? non compris)
Brancard	X
Climatisation	À contrôle indépendant
Chauffage	À contrôle indépendant

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Siège	Siège chauffeur et passager de type baquet à haut dossier avec ceintures de sécurité
Projecteur	Projecteur à main 400,000 chandelles
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques

Tableau de contrôle-conducteur

Système de communication	Lumineux et accessible de façon sécuritaire
--------------------------	---