

AMBULANCE MXP150F

- Châssis 4x4 (option 4x2)
- Moteur diesel / Boîte automatique
- Type modulaire

Ambulance modulaire pouvant être transférée sur un nouveau châssis. Moteur au diesel V/8 d'une puissance de 300 CV. Boîte de vitesses automatique de six (06) vitesses avec refroidisseur d'huile. Le toit aérodynamique améliore la conduite à haute vitesse et par grand vent, donnant une meilleure consommation de carburant. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Type	V/8
Cylindrée	6.7 litres
Puissance	300 CV
Couple	850 Nm
Carburant	Diesel
Boîte de vitesses	Automatique, six (06) vitesses avec refroidisseur d'huile
Radiateur	Tropicalisé

Châssis

Type	Châssis-cabine 4x2 (option 4x4)
Modèle	Modulaire
Couleur	Au choix
Toit	Aérodynamique
Suspension avant	À boudins
Suspension arrière	À lames
Direction	Servo-direction
Freins	À disques et anti-blocage ABS à l'avant et à l'arrière
Pneus	Pneus radiaux toutes saisons ceinturés d'acier LT245/75R17
Marchepied arrière	Repliable, aluminium antidérapant avec butoirs en caoutchouc
Glaces	Teintées foncées avec protection anti-effraction
Réservoir à carburant	106 litres

Système électrique

Alternateur	Capacité totale 357 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux d'urgence	Vingt-deux (22) feux d'urgence DEL
Lumière de scène	Quatre (04) lumières de scène
Entrée électrique extérieure	Une (01) entrée
Alarme	Alarme de recul

CABINE MÉDICALE

Cellule médicale

Type	Modulaire
Structure	Aluminium
Longueur	3,810 mm
Largeur	2,413 mm
Hauteur	1,828 mm

Aménagement cabine

Plancher	Vinyle de 2.5 mm antidérapant
Réseau électrique	Onduleur/Chargeur de 12 volts / 220 volts et coupe-courant
Cloison	Une (01) glace fixe et scellée, à l'épreuve de l'eau, de l'air et aux poussières
Structure cabinet de rangement	Aluminium avec glaces coulissantes
Prise de courant	Quatre (04) prises de courant 220/240V
Éclairage	Huit (08) lumières DEL
Commutateurs avec témoins	X
Téléphone d'appel conducteur	X
Système de communication lumineux	X
Banc des passagers	Un (01) banc en aluminium avec fini peinture en poudre cuite recouvert de trois (03) coussins d'une épaisseur de 50 mm de polyuréthane recouvert de vinyle
Banc accompagnateur	Un (01) banc capitaine sur base à glissières extra robuste, pivotant et autobloquant
Brancard	X
Climatisation	X
Chauffage	X

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Siège	Banquette 40/20/40 pour trois (03) personnes
Projecteur	Projecteur à main 400,000 chandelles
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques

Tableau de contrôle-conducteur

Système de communication	Lumineux et accessible de façon sécuritaire
--------------------------	---