

CAMION REMORQUEUR À PLATEAU AVEC TREUIL

- Châssis 4x4
- Moteur diesel / Boîte manuelle
- Plateforme et treuil

Véhicule spécialisé avec moteur turbo-diesel DT466 d'une puissance de 260 CV. Boîte de vitesses Fuller, manuelle de six (06) vitesses. Équipé d'une plateforme et d'un treuil. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT466
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 7.6 litres
Puissance	260 CV
Couple	1084 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses
Boîte de transfert
Radiateur

Fuller, manuelle six (06) vitesses
Deux (02) vitesses
Tropicalisé

Châssis

Type	Châssis 4x4
PTAC	16.4 tonnes
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	International 7400 SFA
Couleur	Au choix
Roues	À disque, simples avant et doubles arrière
Suspension avant	À lames avec amortisseurs
Suspension arrière	À lames avec ressorts auxiliaires
Direction	Servo-direction
Freins	Système de freins pneumatique
Pneus	12R22.5
Glaces	Teintées et pare-soleil
Réservoir à carburant	Un (01) réservoir, capacité totale de 265 litres

Système électrique

Alternateur	125 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux d'urgence	Sur le toit de la cabine
Projecteur	Deux (02) projecteurs de travail
Alarme	Alarme de recul

PARTIE REMORQUE

Caractéristiques

Type	Basculante
Modèle	Plateforme
Structure	Acier pour service sévère

Longueur	6,700 mm
Largeur	2,590 mm
Pompe	Hydraulique indépendante
Perche	Hydraulique indépendante
Panneau de contrôle	De chaque côté
Cylindres d'élévation	Deux (02) cylindres d'élévation de plancher de 3 1/2"
Cylindres d'élongation	Deux (02) cylindres d'élongation de la perche de 2 1/2"
Treuil	Treuil planétaire hydraulique d'une capacité de 5,400 kilos avec câble en acier de 22 mètres de longueur
Valve	Hydraulique à cinq (05) sections

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Type	Cabine conventionnelle double (cinq (05) passagers)
Structure	Acier galvanisé
Siège conducteur et passager avant	À dossier intermédiaire avec ceintures de sécurité
Siège passager arrière	Banquette arrière pour trois (03) passagers avec ceintures de sécurité
Tableau de bord	Instrumentation analogique