

CAMION TRACTEUR AVEC SEMI-REMORQUE, GRUE ET TREUIL

- Châssis 6x4
- Moteur diesel / Boîte manuelle
- Semi-remorque, grue et treuil

Véhicule spécialisé avec moteur turbo-diesel DT530 d'une puissance de 310/300 CV. Boîte de vitesses Fuller, manuelle de dix (10) vitesses. Équipé d'une semi-remorque, d'une grue et d'un treuil. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT530
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 8.7 litres
Puissance	310/300 CV
Couple	1,165 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses

Fuller, manuelle dix (10) vitesses

Radiateur

Tropicalisé

Châssis

Type	Châssis 6x4
PTAC	27 tonnes
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	International 7400
Couleur	Au choix
Roues	À disque, simples avant et doubles arrière
Suspension avant	À lames avec amortisseurs
Suspension arrière	À lames et balanciers
Direction	Servo-direction
Freins	Système de freins double à air
Pneus	11R22.5
Glaces	Teintées et pare-soleil
Réservoir à carburant	Un (01) réservoir, capacité totale de 378 litres

Système électrique

Alternateur	160 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux d'urgence	Sur le toit de la cabine
Projecteur	Deux (02) projecteurs de travail
Alarme	Alarme de recul

PARTIE SEMI-REMORQUE, GRUE ET TREUIL

Caractéristiques grue

Marque	Hiab
Modèle	XS122CL-B3
Structure	Acier pour service sévère

Portée hydraulique	10,5 m
Commandes	De chaque côté
Angle de rotation	415°
Embrayage	À crémaillère dans bain d'huile
Réservoir d'huile	55 litres
Options grue	Benne preneuse et nacelle

Caractéristiques plateau remorque

Structure	Acier avec plancher de bois
Longueur	9,75 m
Capacité	25 tonnes
Plancher	Surbaissé avec col en cygne
Suspension	À ressorts
Roues	Huit (08) à disque jumelées
Pneus	11R22.5
Béquilles	Type "drop down" ajustable
Courroies	Six (06) courroies de retenue avec tendeurs à cliquets
Câble d'acier	Six (06) câble d'acier de 10 mètres avec crochets
Système électrique	12 volts

Caractéristiques treuil

Treuil	Treuil planétaire hydraulique d'une capacité de 9 tonnes avec câble en acier de 158 mm x 60 mètres
--------	--

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Type	Cabine simple
Structure	Acier galvanisé
Siège conducteur	À suspension pneumatique, dossier intermédiaire avec ceintures de sécurité
Siège passager	Banquette fixe pour deux (02) passagers avec ceintures de sécurité

