

CCFF (CAMION CITERNE DES FEUX DE FORÊTS)

- Châssis 4x4
- Moteur diesel / Boîte automatique
- Citerne 4,000 litres

Camion citerne de 4,000 litres avec moteur turbo-diesel DT466 d'une puissance de 260/250 CV. Boîte de vitesses Allison, automatique de cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile. Équipé d'un canon à eau. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT466
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 7.6 litres
Puissance	260/250 CV
Couple	1,084 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses

Allison, automatique cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile

Radiateur

À grand débit

Châssis

Type	Châssis 4x4
PTAC	14.9 tonnes
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	7400 double cabine
Couleur	Au choix
Roues	Monte simple à l'avant et l'arrière
Suspension avant	À lames
Suspension arrière	À lames avec ressorts auxiliaires
Direction	Servo-direction
Freins	Système de freinage à air double
Pneus	Pneus 425/65/R22.5
Glaces	Teintées avec protection anti-effraction
Réservoir à carburant	265 litres

Système électrique

Alternateur	140 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux	Sur le toit de la cabine et à l'arrière
Projecteur	Quatre (04) projecteurs orientables fixés sur les côtés de la citerne; deux (02) à l'avant et deux (02) à l'arrière.
Alarme	Alarme de recul

CITERNE

Installation hydraulique citerne

Structure	Aluminium
Capacité	4,000 litres incluant une réserve de 300 litres pour auto-protection

Dessus de la citerne	Recouvert d'un grillage en aluminium antidérapant non peint
Pompe	Débit de 1,850 l/min à une pression de 15 bars
Canalisation	En acier inoxydable entièrement démontables par brides et unions
Dispositif d'amorçage	Pneumatique à double corps
Garde au sol	Minimum de 42 cm
Lance/Canon	Débit réglable: 450 à 1,400 l/min avec contrôle à distance
Matériel d'intervention	Quatre (04) aspiraux avec crépine et flotteur
Dévidoir	Deux (02) dévidoirs tournants
Protection	Protection tubulaire et système d'arrosage de la cabine et pneus

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Type	Cabine conventionnelle double (capacité six (06) personnes)
Siège avant	À suspension pneumatique, dossier haut avec ceintures de sécurité
Banquette arrière	Pleine grandeur pour quatre (04) passagers avec ceintures de sécurité
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques