

# CCFF (CAMION CITERNE DES FEUX DE FORÊTS)

- Châssis 4x4
- Moteur diesel / Boîte automatique
- Citerne 4,000 litres

Camion citerne de 4,000 litres avec moteur turbo-diesel DT466 d'une puissance de 260/250 CV. Boîte de vitesses Allison, automatique de cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile. Équipé d'un canon à eau. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



## CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

### Groupe auto-propulseur

---

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT466
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 7.6 litres
Puissance	260/250 CV
Couple	1,084 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses

Allison, automatique cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile

Radiateur

À grand débit

## Châssis

---

Type

Châssis 4x4

PTAC

14.9 tonnes

Longerons

Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur

Modèle

7400 double cabine

Couleur

Au choix

Roues

Monte simple à l'avant et l'arrière

Suspension avant

À lames

Suspension arrière

À lames avec ressorts auxiliaires

Direction

Servo-direction

Freins

Système de freinage à air double

Pneus

Pneus 425/65/R22.5

Glaces

Teintées avec protection anti-effraction

Réservoir à carburant

265 litres

## Système électrique

---

Alternateur

140 ampères

Avertisseur sonore

Électrique à quatre (04) tonalités

Feux

Sur le toit de la cabine et à l'arrière

Projecteur

Quatre (04) projecteurs orientables fixés sur les côtés de la citerne; deux (02) à l'avant et deux (02) à l'arrière.

Alarme

Alarme de recul

## CITERNE

### Installation hydraulique citerne

---

Structure

Aluminium

Capacité

4,000 litres incluant une réserve de 300 litres pour auto-protection

Dessus de la citerne	Recouvert d'un grillage en aluminium antidérapant non peint
Pompe	Débit de 1,850 l/min à une pression de 15 bars
Canalisation	En acier inoxydable entièrement démontables par brides et unions
Dispositif d'amorçage	Pneumatique à double corps
Garde au sol	Minimum de 42 cm
Lance/Canon	Débit réglable: 450 à 1,400 l/min avec contrôle à distance
Matériel d'intervention	Quatre (04) aspiraux avec crépine et flotteur
Dévidoir	Deux (02) dévidoirs tournants
Protection	Protection tubulaire et système d'arrosage de la cabine et pneus

## COMPARTIMENT CONDUCTEUR

### Aménagement

---

Type	Cabine conventionnelle double (capacité six (06) personnes)
Siège avant	À suspension pneumatique, dossier haut avec ceintures de sécurité
Banquette arrière	Pleine grandeur pour quatre (04) passagers avec ceintures de sécurité
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques