

# CCI (CAMION CITERNE INCENDIE)

- Châssis 4x4
- Moteur diesel / Boîte automatique
- Citerne 6,000 litres

Camion citerne de 6,000 litres avec moteur turbo-diesel DT466 d'une puissance de 260 CV. Boîte de vitesses automatique Allison de cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile. Équipé de freins double à air. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



## CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

### Groupe auto-propulseur

---

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT466
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 7.6 litres
Puissance	260/250 CV
Couple	1,084 Nm
Carburant	Diesel
Boîte de vitesses	Allison, automatique cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile
Boîte de transfert	Deux (02) vitesses

Radiateur

À grand débit

## Châssis

---

Type	Châssis 4x4
PTAC	15 tonnes
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	7400 double cabine
Couleur	Au choix
Roues	En monte simple à l'avant et jumelées à l'arrière
Suspension avant	À lames avec amortisseurs
Suspension arrière	À lames avec ressorts auxiliaires
Direction	Servo-direction
Freins	Système de freinage à air double
Pneus	Pneus 12R22.5 H
Glaces	Teintées avec protection anti-effraction
Réservoir à carburant	265 litres

## Système électrique

---

Alternateur	140 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux	Sur le toit de la cabine et à l'arrière
Projecteur	Deux (02) projecteurs orientables fixés sur les côtés de la citerne; un (01) à l'avant et un (01) à l'arrière.
Alarme	Alarme de recul

## CITERNE

### Installation hydraulique citerne

---

Structure	Aluminium
Capacité	6,000 litres
Dessus de la citerne	En aluminium antidérapant
Pompe	Débit de 1,500 l/min à une pression de 15 bars

Canalisation	En acier inoxydable entièrement démontable par brides et unions
Dispositif d'amorçage	Pneumatique à double corps
Garde au sol	Minimum de 42 cm
Matériel d'intervention	Quatre (04) aspiraux avec crépine et flotteur
Dévidoir	Un (01) dévidoir tournant
Système de désincarcération	Outil combiné écarteur/cisailles avec groupe hydraulique
Groupe électrogène	2.5 Kva à essence sur tiroir coulissant

## COMPARTIMENT CONDUCTEUR

### Aménagement

---

Type	Cabine double (capacité six (06) personnes)
Siège avant	Deux (02) sièges à suspension pneumatique, dossier haut avec ceintures de sécurité
Banquette arrière	Pleine grandeur pour quatre (04) passagers avec ceintures de sécurité
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques