

CCR (CAMION CITERNE RAVITAILLEUR)

- Châssis 6x4 (option 6x6)
- Moteur diesel / Boîte automatique
- Citerne 11,000 litres

Camion citerne de 11,000 litres avec moteur turbo-diesel DT530 d'une puissance de 310 CV. Boîte de vitesses Allison, automatique de cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile. Équipé de deux (02) enrouleurs avec tuyaux et lances d'incendie. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT530
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 8.7 litres
Puissance	310/300 CV
Couple	1,288 Nm
Carburant	Diesel
Boîte de vitesses	Allison, automatique cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile

Radiateur

À grand débit

Châssis

Type	Châssis 6x4 (option 6x6)
PTAC	27.2 tonnes
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	7400 double cabine
Couleur	Au choix
Roues	Option 6x4: roues en monte jumelées arrière. Option 6x6: Roue en monte simple à l'avant et à l'arrière
Suspension avant	À lames
Suspension arrière	Option 6x4: À balanciers et lames. Option 6x6: À balanciers et ressorts de caoutchouc.
Direction	Servo-direction
Freins	Système de freinage à air double
Boîte de transfert	Option 6x6: Deux (02) vitesses
Pneus	Option 6x4: Pneus 11R22.5. Option 6x6: Pneus 425/65/R22.5 en monte simple à l'arrière
Glaces	Teintées avec protection anti-effraction
Réservoir à carburant	Option 6x4: 530 litres. Option 6x6: 265 litres.

Système électrique

Alternateur	140 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux	Sur le toit de la cabine et à l'arrière
Projecteur	Quatre (04) projecteurs orientables fixés sur les côtés de la citerne; deux (02) à l'avant et deux (02) à l'arrière.
Alarme	Alarme de recul

CITERNE

Installation hydraulique citerne

Structure	Aluminium
Capacité	11,000 litres

Dessus de la citerne	En aluminium antidérapant
Pompe	Débit de 1,850 l/min à une pression de 15 bars
Dispositif d'amorçage	Pneumatique à double corps
Canalisation	En acier inoxydable entièrement démontables par brides et unions
Garde au sol	Minimum de 42 cm
Matériel d'intervention	Quatre (04) aspiraux avec crépine et flotteur
Dévidoir	Deux (02) dévidoirs tournants
Rampes	Rampes de robinets pour ravitaillement de quarante (40) Jerry Cans simultanément (pour cas de pénurie d'eau)

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Type	Cabine conventionnelle double (capacité six (06) personnes)
Siège avant	À suspension pneumatique, dossier haut avec ceintures de sécurité
Banquette arrière	Pleine grandeur pour quatre (04) passagers avec ceintures de sécurité
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques